


多喷头高解析喷码机



Elfin VI 多喷头高解析喷码机

Elfin VIC 弧面高解析喷码机



喷印高度达 3 英寸(Elfin VI)
喷头组合最多可由 6 个独立喷头组成，喷印高度能达到 3 英寸 (76.2mm)；



独立控制器
7 英寸彩色液晶触摸屏，全新的触屏界面，可连接普通喷头及弧面喷头；



分离式喷头
6 个喷头可同时独立工作，并具有多种组合方式；



外接数据源
设备端可通过 USB、以太网及 RS232 接口将系统集成商及制造商的外部数据进行系统整合。



弧面喷印(Elfin VIC)
适用于各种弧面及不规则表面喷印



可伸缩式独立喷头(Elfin VIC)
喷头可根据物体表面弧度自动伸缩 0-10mm，最多可配备 6 个喷头



自由变换喷印距离及高度(Elfin VIC)
根据不同的弧度可自由更换防撞板



数据库支持
PC 软件支持 MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008 等数据库文件实时打印

特色功能

支持语言

中文、英语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

支持字形

默认 Arial 字形，客户可加载自己需要的字形

支持条码

PCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR (客户可增加需要的条码)

日期格式

两种日期模式(生产日期,有效日期),多种格式可供客户灵活选择

PC 软件数据库支持

MS Excel, MS Access, SQL

设备端数据源支持

提供标准 RS-232、Ethernet 接口以及 USB 接口,方便客户端集成

*日期模式和计数器可转换为可变条码喷印



功能简介

技术来源

HP TIJ 2.5

设备尺寸

控制器 (H*W*D): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch

Elfin VI 喷头 (H*W*D): 126*100*31mm/4.9*3.9*1.2inch

Elfin VIC 喷头 (H*W*D): 142*133*55mm/5.6*5.2*2.15inch

输入电源

AC 90V-240V/50-60HZ (专用电源适配器)

喷印高度 (mm)

Elfin VI: 1~76.2mm

Elfin VIC: 1~12.7mm

喷印速度

0~60 米/分 (300DPI)

0~30 米/分 (600DPI)

喷印解析度

50~600DPI

喷印内容

条码、字母、数字、图形、日期/时间、有效期、班别、普通计数器、箱号/栈板号

接口

1) 以太网接口: 100Mb/S, PC 对多台设备同步控制

2) USB2.0 接口: 支持 U 盘

3) DB15 接口: 可直接接入外置电眼、同步器及三色警告灯

界面

1) 采用 7inch, 800*480 分辨率全彩色触摸式 LCD

2) 显示屏采用全新触摸操作界面, 易学易用

3) 设备可完全脱离 PC 工作

油墨管理

1) 自动识别油墨类型, 并确认最佳喷印参数

2) 保证原装正品 HP 油墨的使用

3) 油墨用量自动测算系统

安装

标配侧喷、下喷, 客户可自由组合安装

产品认证

CE、FCC

设备环境要求

1) 运行环境: -10°C -- $+45^{\circ}\text{C}$; 10%-85%RH

2) 储存环境: -25°C -- $+55^{\circ}\text{C}$; 10%-90%RH

油墨支持

1) 支持吸水性材料、半吸水性材料和非吸水性材料

